

BIO STATION

Innovative Fingerprint Terminal



FVC2004 No.1 Fingerprint Recognition Algorithm

BIOSTATION เป็นนวัตกรรม เครื่องบันทึกลายนิ้วมือ ที่สามารถแสดงภาพของ User อ่านและตรวจสอบ ลายนิ้วมือได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถนำไปใช้กับการบันทึกเวลา และควบคุมการเปิด/ปิดของประตูได้เป็นอย่างดี ด้วยจอ LCD 16.7 ล้านสี ระบบเสียง 16 bit ที่มีคุณภาพสูง ประกอบกับความแม่นยำ และรวดเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือ ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ได้หลากหลายรูปแบบรวมทั้ง Wireless LAN และ USB memory Slot ทำให้ BioStation เป็นเครื่องบันทึกลายนิ้วมือที่ใช้งานง่าย และล้ำสมัยที่สุดในปัจจุบัน

BIO STATION

Innovative Fingerprint Terminal

2.5" 16M Color LCD



แสดงผลโดยภาพสี สีสันสดใส สามารถแสดงภาพของ User ได้ ทำ Slide Show ได้ Menu เป็น Graphic ใช้งานง่าย



Wi-Fi Wireless LAN (Optional)

ติดต่อสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ สามารถผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) ได้โดยไม่ต้องเดินสาย

Industry leading fingerprint identification speed and capacity



ความเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ/วินาที สามารถบันทึกได้ 500,000 ลายนิ้วมือ และบันทึกเหตุการณ์ได้ 500,000 รายการในตัวเครื่องเอง



USB memory slot

มี USB memory slot สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ และโอนถ่ายข้อมูลผ่าน USB memory device ทั่ว



High quality sound

ระบบเสียง 16 bit Hi-Fi สามารถโอนแฟ้มเสียงผ่านคอมพิวเตอร์ได้



ลักษณะการใช้งาน

- ระบบบันทึกเวลาและควบคุมการปิด/เปิดของประตู
- ระบบจ่ายค่าแรง เงินเดือนสำหรับพนักงาน
- ระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยสำหรับสถานบันการเงิน และสถาบันวิจัย
- ระบบบันทึกข้อมูลและสะสมแต้มสำหรับระบบสมาชิก



Swipe type Thermal

Capacitive

Optical

BioStation	BST-FC	BST-TC	BST-OC
Wireless	BSTW-FC	BSTW-TC	BSTW-OC
BioStation RF	-----	BSR-TC	BSR-OC
Wireless	-----	BSRW-TC	BSRW-OC

คุณลักษณะ:

- หน่วยประมวลผล : Dual CPU (32 bit RISC+400MHz DSP)
- หน่วยความจำ : 34MB Flash + 34 MB Ram
- หน่วยแสดงผล : 2.5" QVGA 16M Color LCD
- ความเร็วในการประมวลผล : 3,000 ลายนิ้วมือ / 1 วินาที
- ความจุของลายนิ้วมือ : 50,000 ลายนิ้วมือ
- ความจุของรายการ : 500,000 รายการ
- วิธีการใช้งาน : ลายนิ้วมือ, รหัส, รหัส+ลายนิ้วมือ, บัตร*, บัตร+รหัส*, บัตร+ลายนิ้วมือ *
- การสื่อสารกับ PC : USB, RS232, LAN
- มี 64 Time Zone, 64 Group, 32 Holiday
- การควบคุมภายนอก : Deadbolt, Bolt, EM Lock, Strike
- มี Wiegand I/O และ TTL I/O 4 จุด
- มี Microphone และ Speaker สำหรับโทรศัพท์ภายใน
- ปุ่มกด Navigator สำหรับกด ตามทิศทาง
- ปุ่มกดที่สามารถตั้งค่าได้จำนวน 4 ปุ่ม
- วิธีติดต่อสื่อสาร : TCP/IP, RS485
- ขนาด : 135X128X50 mm (WxHxD)
- Wireless Lan (Optional)
- RF Card Support (EM 125KHz on Board) Option
- สามารถแสดงภาพของ User ขณะสแกนได้

For Sale and Inquires, Please Contact :

* (เฉพาะรุ่น BioStation RF)